

Características

Aceite monogrado elaborado con una mezcla de básicos altamente refinados y aditivos químicos que le confieren propiedades detergentes /dispersantes para minimizar la formación de depósitos en el motor, así como características antidesgaste , anti-herrumbre, anti-espumantes y anti- corrosivas, para garantizar la adecuada lubricación del cárter y cilindros de motores de mediana velocidad. Satisface las especificaciones correspondientes al nivel de servicio API CF.

Usos

Formulado específicamente para la lubricación de motores diésel de mediana velocidad que utilizan combustible residual con contenido de azufre superior a 2,5 % peso.

Cifras Típicas

Propiedades Físico-Químicas	Método ASTM	Unidades	3030	4020	4030	4040
Viscosidad a 40 °C	D 445	mm ² /s (cSt)	101.3	130.0	134.3	128.5
Viscosidad a 100 °C	D 445	mm ² /s (cSt)	11.50	14.00	14.20	14.00
Indice de viscosidad	D 2270		100	105	103	107
Punto de Fluidez	D 6749	°C	-18	-18	-18	-18
Punto de inflamación	D 92	°C	230	250	252	242
Densidad a 15.6 °C	D 4052	Kg/m ³	876.15	883.47	890.66	897.99
Número básico	D 2896	Mg KOH/g	30	20	30	40

Las características típicas son valores promedio. En la manufactura se pueden encontrar ligeras variaciones las cuales no afectan la calidad del producto, ni el rendimiento.

Presentación: Tambores de 208 l; Granel

Última revisión: junio 2026