

# DOS TIEMPOS



## Características:

Aceite especialmente elaborado para la lubricación de motores a gasolina de dos tiempos enfriados por aire. Su contenido de solvente ayuda a garantizar una mezcla lubricante / combustible homogénea, aún en climas fríos, con lo que se puede obtener una máxima potencia útil del motor. Contiene aditivos detergentes y antiherrumbre con lo cual reduce la formación de depósitos en la cámara de combustión y da máxima protección a todas las piezas; también reduce al mínimo los depósitos en las bujías. Cumple con los requisitos del nivel API TC; JASO FB; ISO-L-EGB

## Usos:

Formulado especialmente para la lubricación de los motores de motocicletas y otras máquinas con motores de dos tiempos enfriados por aire (motosierras, cortadoras de grama y otros). Se usa mezclado con la gasolina mediante la mezcla manual o dosificadores automáticos. Se recomienda consultar el manual del vehículo o equipo para la proporción correcta. No se recomienda para la lubricación de motores de dos tiempos a gasolina enfriados por agua.

## Cifras Típicas

| Propiedades Físico- Químicas | Método ASTM | Unidades                 | Valores |
|------------------------------|-------------|--------------------------|---------|
| Viscosidad @ 100 °C          | D445        | mm <sup>2</sup> /s (cSt) | 7.500   |
| Viscosidad @ 40 °C           | D445        | mm <sup>2</sup> /s (cSt) | 45.40   |
| Índice de Viscosidad         | D2270       | -                        | 131     |
| Número Básico                | D2896       | mg KOH/g                 | 1.5     |
| Punto de Fluidez             | D6749       | °C                       | -24     |
| Punto de Inflamación         | D92         | °C                       | 146     |
| Cenizas Sulfatadas           | D874        | %p                       | 0.05    |
| Densidad                     | D4052       | Kg/m <sup>3</sup>        | 863.02  |
| Color Visual                 |             |                          | Rojo    |
| Categoría de Servicio API    |             |                          | TC      |
| Categoría de Servicio JASO   |             |                          | FB      |

Las características típicas son valores promedio. En la manufactura se pueden encontrar ligeras variaciones las cuales no afectan la calidad del producto, ni el rendimiento.

**Presentación:** Cajas de 12 x 0.946 L

**Última revisión:** junio 2026