

EXTRA MONOGRADO



Características:

Aceite lubricante monogrado para motores de combustión interna, formulado con tecnología de aditivos especialmente desarrollada para impartir a los productos PDV una mayor resistencia contra la oxidación. La alta calidad de sus componentes proporciona protección contra el desgaste en un amplio intervalo de temperaturas, gran estabilidad a la oxidación y evita la formación de herrumbre. Satisface los requerimientos del servicio API SG y anteriores de la clasificación de calidad API. Certificado Sello de Calidad INEN NTE 2027

Usos:

Recomendado principalmente para motores de combustión interna que usen gasolina API SG y los que usan GLP o GNV como combustible. Consulte el manual de fabricante para obtener información relacionada con los períodos de cambio.

Cifras Típicas

	Método ASTM	Unidades	SAE 40	SAE 50
Grado de Viscosidad				
Viscosidad @ 40 °C	D445	mm ² /s (cSt)	146.1	210.2
Viscosidad @ 100 °C	D445	mm ² /s (cSt)	14.92	19.24
Índice de Viscosidad	D2270		102	103
Punto de Fluidez	D6749	°C	-22	-18
Punto de Inflamación	D92	°C	248	258
Número básico	D2896	mg KOH/gr	6.7	6.7
Densidad @ 15.6 °C	D4052	Kg/m ³	878.97	883.11
Categoría de Servicio API			SG	SG

Las características típicas son valores promedio. En la manufactura se pueden encontrar ligeras variaciones las cuales no afectan la calidad del producto, ni el rendimiento.

Presentación: Cajas de 12 x 0.946 l; Empaques de 4 x 4.73 l; Tambores de 208 l; Granel

Última revisión: junio 2026