

MOTO PREMIUM 4T

Características

El aceite MOTO PREMIUM 4T, es un lubricante para motores de 4 tiempos de motocicletas, formulado con bases parafínicas altamente refinadas y aditivos químicos cuidadosamente seleccionados que le proporcionan excelentes características de desempeño aún en condiciones severas de operación y altas temperaturas. Posee la certificación para motocicletas de la organización japonesa de estándares de calidad automotrices JASO MA/MA2/MB-WITH A BOOSTER, además de cumplir con la API SL.

Usos

MOTO PREMIUM 4T proporciona un excelente rendimiento a los motores de motocicletas de 4 tiempos, de cualquier cilindrada y condiciones severas de servicio en ciudad o carretera. Este producto está especialmente formulado para proteger conjuntamente el motor, caja de cambios y el embrague húmedo.

Beneficios:

1. Por su elevada detergencia asegura una excelente limpieza del pistón.
2. Posee aditivos especialmente seleccionados para evitar el deslizamiento de los discos de embrague y proporciona mayor protección a los engranajes de la transmisión o caja de cambios.
3. Por su característica de lubricante multigrado SAE 20W50, tiene la capacidad de proporcionar adecuada protección durante el arranque y operación a altas temperaturas.

Cifras Típicas

Propiedades Físico- Químicas	Método ASTM	Unidades	SAE 20W50
Viscosidad a 40 °C	D445	mm ² /s (cSt)	170.2
Viscosidad a 100 °C	D445	mm ² /s (cSt)	18.78
Índice de viscosidad	D2270		124
Punto de inflamación	D92	°C	240
Densidad @15.6 °C	D4052	Kg/m ³	876.77
Viscosidad aparente CCS	D5293		
Viscosidad		cSt	8.450
Temperatura		°C	- 15 °C
Número básico	D2896	mgKOH/g	6.0
Punto de Fluidez	D6749	°C	-33
Cenizas sulfatadas	D874	%p	0.76

Las características típicas son valores promedio. En la manufactura se pueden encontrar ligeras variaciones las cuales no afectan la calidad del producto, ni el rendimiento.

Presentación: Cajas de 12 X 0.946 l, Tanque 55 gal

Última revisión: junio 2026