

Características:

Grasa multipropósito con complejo de litio de primera calidad, con un alto punto de gota que permite su aplicación sobre un amplio rango de temperatura. Y además presenta una alta capacidad de Carga Timken. Contiene aditivos antioxidantes, antidesgastes, y de presión extrema.

Cumple con las más altas categorías de rendimiento según el Sistema de Clasificación de Grasas para Automóviles ASTM D4950, GC para el servicio de cojinetes de rueda y LB para el servicio de chasis, y satisface el nivel de calidad NLGI GC LB para el servicio dual.

Usos:

Proporciona una protección superior en condiciones de servicio severo como los cojinetes de frenos de disco, pernos giratorios de retroexcavadoras y cojinetes de transportadores. Grasa de gran beneficio para las operaciones de minería, plantas de arena/grava y equipos de construcción donde los cojinetes son sometidos a cargas por impacto.

Cifras Típicas

Propiedad Físico-Química	Método ASTM	Unidad	
Jabón Espesante	-	-	Complejo de Litio
Consistencia NLGI	-	-	2
Textura			Mantequillosa
Color	Visual		ROJO
Penetración Trabajada (@ 77 °F)	D217	1/10 mm	280
Lavado de agua, % pérdida @ 80 °C	D1264		2.5
Punto de Goteo (Fluidez)	D2265	°C	260
Temperatura Máxima de Operación		°C	200
Temperatura Mínima de Operación		°C	-20
Estabilidad a la oxidación a 100 h	D942	Lb/in ²	2 a 100 horas
Carga Timken OK	D2509	Lb	80
Cuatro Bolas, desgaste	D2266	mm	0.45
Cuatro Bolas, Punto de Soldadura EP	D2596	kgf	315
Prevención a la Corrosión	D1743		Pasa
Aceite Básico:			Mineral
Viscosidad a 40 °C	D445	mm ² /s (cSt)	220
Viscosidad a 100 °C	D445	mm ² /s (cSt)	20

Las características típicas son valores promedio. En la manufactura se pueden encontrar ligeras variaciones las cuales no afectan la calidad del producto, ni el rendimiento.

Presentación: baldes de 35 lb

Última Revisión: junio 2026