

SUPRA PREMIUM API SN



Características:

Los aceites PDV SUPRA PREMIUM API SN para motor son aceites de calidad Premium y están diseñados para proporcionar un rendimiento óptimo en la producción de gasolina (incluyendo turbo y supercargado), motores para automóviles de pasajeros, camionetas, vehículos utilitarios deportivos y camiones ligeros. La nueva tecnología incorporada en este lubricante de última generación le permite superar los requerimientos de rendimiento solicitados por los fabricantes. Demuestran un mejor rendimiento en los motores actuales que cuentan con diseños avanzados. Los aceites PDV SUPRA PREMIUM API SN para motor están disponibles en tres presentaciones, los multigrados SAE 10W30, 15W40 y SAE 20W50.

Usos:

Son recomendados para automóviles de pasajeros, vehículos utilitarios deportivos y camiones ligeros que funcionan con gasolina. También son recomendados para motores de gasolina que han sido convertidos para funcionar con gas natural comprimido (GNC) o con gas natural licuado (GNL), así como con gas licuado de petróleo (GLP-que incluye propano y butano). Es importante consultar el manual del propietario para hacer una correcta elección del grado de viscosidad y tipo de lubricante para motor.

Beneficios:

- Exceden los más recientes requerimientos SAE de baja temperatura, bombeo y viscosidad.
- Proporcionan un mejor desempeño en el control de la formación de espuma.
- Proporcionan significativamente mayor limpieza en el motor, minimizan el desgaste y resistencia al espesamiento.
- Ofrecen una mayor protección contra la acumulación de película lubricante y la formación de lodo en las piezas fundamentales del motor.
- Controlan el depósito de alta temperatura en el área crítica del anillo de la correa.
- Ofrecen máxima protección contra la oxidación y la corrosión.
- Satisfacen las normas SAE de alta temperatura/ corta la viscosidad de la tasa.
- Extienden la vida útil del motor mediante el control del desgaste y la formación de depósitos.

Cifras Típicas

Base Lubricante			GP II	GP II	GP II
Grado de Viscosidad			SAE 10W-30	SAE 15W40	SAE 20W-50
Propiedades Físico - Químicas	Método ASTM	Unidades			
Viscosidad @ 40 °C	D445	mm ² /s (cSt)	81.80	108.7	173.9
Viscosidad @ 100 °C	D445	mm ² /s (cSt)	11.50	15.02	19.17
Índice de Viscosidad	D2270	Adm	137	144	125
Punto de Fluidez	D6749	°C	-30	-36	-24
Punto de Inflamación	D92	°C	230	237	250
Densidad @ 15.6 °C	D4052	Kg/m ³	874.23	868.58	876.10
Viscosidad Aparente CCS (Temp)	D5293	cP (°C)	5770 (-25)	6400 (-20)	6120 (-15)
Bombeo a bajas Temperaturas (Temp)	MIL-PRF-2104	cP (°C)	52670 (-30)	54900(-25)	55710 (-20)
Numero básico	D2896	mg KOH/g	7	7	7
Categoría de Servicio API			SN	SN	SN

Las características típicas son valores promedio. En la manufactura se pueden encontrar ligeras variaciones las cuales no afectan la calidad del producto, ni el rendimiento.

Presentación: Cajas de Litro y galón, tanques

Última revisión: junio 2026