

TRANSFLUIDO D II



Características:

Lubricante formulado con aceites básicos refinados y de gran estabilidad térmica con un paquete seleccionado de aditivos de alta calidad antifricción, anti-desgaste, antioxidantes, anti-herrumbre y antiespumantes.

Usos:

El TRANSFLUIDO D II está recomendado especialmente como lubricante y fluido hidráulico para transmisiones automáticas y direcciones hidráulicas que requieran un aceite que satisfaga las exigencias de GENERAL MOTORS, DEXRON®-IID y FORD MERCON®* ATF, lo cual permite el correcto funcionamiento y duración de estos equipos. Cumple además con la especificación ALLISON C-4 y CATERPILLAR TO-2.

*DEXRON y MERCON son marcas registradas de General Motors Corporation y Ford Motor Company, respectivamente.

Beneficios:

Puede utilizarse tanto en transmisiones de tecnología GM como Ford, provee alta protección anti-desgaste y de oxidación, excelente disipador de calor, y facilidad en los cambios.

Cifras Típicas

Propiedades Físico - Químicas	Método ASTM	Unidades	
Viscosidad @ 40 °C	D445	mm ² /s (cSt)	37.70
Viscosidad @ 100 °C	D445	mm ² /s (cSt)	7.500
Índice de Viscosidad	D2270	-	171
Viscosidad Brookfield @ -40 °C	D2983	cP	45.800
Punto de Fluidez	D6749	°C	-42
Punto de inflamación	D92	°C	212
Densidad @ 15.6 °C	D4052	Kg/m ³	854.59
Color visual			Rojo
Corrosion a la lámina de cobre	D130	Adimensional	1b
Allison transmission			C-4

Las características típicas son valores promedio. En la manufactura se pueden encontrar ligeras variaciones las cuales no afectan la calidad del producto, ni el rendimiento.

Presentación: Cajas de 12 x 0.946 lt; Balde 19 lt, Tambores de 208 lt Granel

Última revisión: junio 2026