

TRANSLUB SINTETICO 75W90

Características:

Son lubricantes sintéticos para engranaje y rodamientos para trabajo pesado diseñados para uso en transmisiones manuales, cajas de transferencia y ejes diferenciales de camiones, tractores agrícolas, construcción, turismos y equipamiento industrial diverso. Mezclado desde muy alto índice de viscosidad, aceites base sintéticos de bajo punto de fluidez, estos aceites brindan la máxima protección a los engranajes y cojinetes en una amplia gama de temperaturas, velocidades y cargas. Su soberbia resistencia a la oxidación proporciona el beneficio de intervalos de drenaje prolongados.

Usos:

Se recomiendan para diferenciales, transmisiones manuales para las que se requieren lubricantes de tipo hipoidal y cajas de transferencia para equipos: camiones, tractores, engranajes industriales, automóviles, maquinaria agrícola, etc. Estos productos cumplen o superan las siguientes especificaciones.

- Clasificación de servicio API GL-5 y MT-1
- SAE J2360; antigua especificación militar de EE.UU. MIL-L-2105D y MIL-PRF-210SE
- Scania STO 1:0
- Eaton Roadranger E500
- MB 235.8
- DABA SHAES 256, Rev, C (75W-90)
- Mack GO-J Plus (75W-90)

Beneficios:

1. Resistencia superior a la oxidación para intervalos de drenaje prolongados.
2. Excelente propiedades de soporte de carga para máxima protección contra desgaste de los componentes.
3. Las bases sintéticas provee un alto índice de viscosidad y un bajo punto de fluidez, proporcionan una menor fricción fluida con un potencial de ahorro de combustible resultante durante el arranque a baja temperatura o las condiciones de funcionamiento.
4. Excelente demulsibilidad: separa el agua fácilmente.
5. Resistente al cizallamiento.
6. Brinda protección total a las partes del sistema contra la oxidación y la corrosión.
7. No espumante.

Cifras Típicas

Propiedades Físico-Químicas	Método ASTM	Unidad	SAE
Grado de Viscosidad			75W90
Viscosidad @ 40 °C	D445	mm ² /s (cSt)	115.0
Viscosidad @ 100 °C	D445	mm ² /s (cSt)	15.10
Índice de Viscosidad	D2270	-	152
Viscosidad brookfield	D2983	cP	93.050 @ - 40 °C
Punto de Fluidez	D6749	°C	-48
Punto de inflamación	D92	°C	215
Densidad @ 15.6 °C	D4052	Kg/m ³	880.00
Espuma	D892	-	Pasa
Corrosión al cobre	D130	-	1 a

Las características típicas son valores promedio. En la manufactura se pueden encontrar ligeras variaciones las cuales no afectan la calidad del producto, ni el rendimiento.

Presentación: baldes de 19 l; Tambores de 208 l.

Última Revisión: junio 2026