

ULTRADIESEL



Características:

Lubricante de calidad Premium elaborado con Tecnología Amigable al Ambiente (TAA), para ser utilizado en motores diésel de avanzado y reciente diseño (bajas emisiones), con sistema de Recirculación de Gases de Escape (EGR). Su exclusiva formulación excede los niveles de calidad API (American Petroleum Institute) para motores diésel y gasolina CI-4/SL, además de los anteriores: CI-4 PLUS, CH-4, CG-4, CF-4; y posee las siguientes aprobaciones:

ACEA E7-22(2022)
ACEA E7-16 (2016)
ACEA A3/B4-12(2012)
API CI-4, SL
MB 228.3
JASO DH-1

MAN M 3275
MTU TYPE 2
VOLVO VDS-3
MACK EO-N
RENAULT RVI/RLD-2

CUMMINS 20076,77, 78
CAT ECF-2, ECF-1-a
DEUTZ DQC III-18
DETROIT DIESEL DDC 93K215
GLOBAL DHD-1

Usos:

Recomendado principalmente para motores diésel de alta velocidad, de aspiración natural o sobrealimentada que operan en condiciones severas de servicio, utilizados tanto en la industria del transporte comercial (camiones, autobuses), de la construcción y del agro (maquinarias pesadas/agrícolas) como en aplicaciones industriales estacionarias. Por satisfacer al mismo tiempo el nivel de calidad API SL para motores a gasolina, se recomienda para la eficiente lubricación de vehículos de cualquier tipo y marca, siendo también adecuado en motores a GNV o GLP que requieran un aceite de esta categoría.

Beneficios:

1. Reduce el desgaste de anillos y camisa del cilindro
2. Reduce la corrosión de cojinetes (Pb)
3. Buena estabilidad térmica (menor oxidación)
4. Menor desgaste del tren de válvulas
5. No produce taponamiento de filtro de aceite
6. Disminuye la formación de lodos
7. Licencia API CI-4/SL número: 2623
8. Certificado Sello de Calidad INEN NTE 2030.

Cifras Típicas

Propiedades Físico- Químicas	Método ASTM	Unidades	
Grado de Viscosidad			SAE 15W – 40
Viscosidad @ 40 °C	D445	mm ² /s (cSt)	110.6
Viscosidad @ 100 °C	D445	mm ² /s (cSt)	14.83
Índice de Viscosidad	D2270		138
Viscosidad Aparente CCS, -20 °C	D5293	cP	6.260
Bombeo a bajas Temperaturas	MIL-PRF-2104		
Viscosidad		cP	20.500
Temperatura		°C	-25
Numero básico Total	D2896	mg KOH/g	11.9
Punto de Fluidez	D6749	°C	-36
Punto de Inflamación	D92	°C	230
Ceniza Sulfatada	D874	%	1.0
Densidad @ 15.6 °C	D4052	Kg/m ³	873.34
Categoría de Servicio API			CI-4, SL

Las características típicas son valores promedio. En la manufactura se pueden encontrar ligeras variaciones las cuales no afectan la calidad del producto, ni el rendimiento.

Presentación: Empaques de 4 x 3.785 l.; baldes de 19 l.; tambores de 208 l.; Granel

Revisado: junio 2026