

ULTRADIESEL CJ4/SN



Características:

Lubricante de calidad Premium elaborado para ser utilizado en motores diésel de avanzado y reciente diseño (bajas emisiones), con sistema de Recirculación de Gases de Escape (EGR), Su exclusiva formulación excede los niveles de calidad API (American Petroleum Institute) para motores diésel y gasolina CJ-4/SN, además de los anteriores: CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF; y posee las siguientes aprobaciones:

API CJ4, SN
ACEA E7-16 (2016)
ACEA E9-16 (2016)
API FA-4
API CI-4 PLUS
MB-Approval 228.31

MAN M 3275
MTU TYPE 2.1
VOLVO VDS-4.5
MACK EO-S-4.5
RENAULT Truck RLD-3
FORD WSS-M2C171-F1

CUMMINS 20087, 86
CAT ECF-3
DEUTZ DQC III-10 LA/18 LA
DETROIT DIESEL DDC 93K222/93K223
JASO DHD-2
ALLISON TES-439

Usos:

Recomendado principalmente para motores diésel de alta velocidad, de aspiración natural o sobrealimentada que operan en condiciones severas de servicio, utilizados tanto en la industria del transporte comercial (camiones, autobuses), de la construcción y del agro (maquinarias pesadas/agrícolas) como en aplicaciones industriales estacionarias. Diseñados para cualquier tipo de clima, satisface el nivel de calidad API SN para motores a gasolina, se recomienda para la eficiente lubricación de vehículos de cualquier tipo y marca, siendo también adecuado en motores a GNV o GLP que requieran un aceite de esta categoría.

Beneficios:

1. Reduce el desgaste de anillos y camisa del cilindro.
2. Están formulados para ser usados con tecnología superior, abarcando rangos de Azufre en el combustible desde nivel muy bajo hasta altos.
3. Reduce la corrosión de cojinetes (Pb).
4. Buena estabilidad térmica (menor oxidación).
5. Menor desgaste del tren de válvulas.
6. No produce taponamiento de filtro de aceite.
7. Disminuye la formación de lodos.
8. Licencia API SAE 15W40 CJ-4/SN numero 2623
9. Certificado Sello de Calidad INEN NTE 2030

Cifras Típicas

Propiedades Físico- Químicas	Método ASTM	Unidades	SAE	
			15W - 40	10W - 30
Grado de Viscosidad				
Viscosidad @ 40 °C	D445	mm ² /s (cSt)	106.5	81.00
Viscosidad @ 100 °C	D445	mm ² /s (cSt)	14.39	11.80
Índice de Viscosidad	D2270		138	140
Viscosidad Aparente CCS	D5293	cP	6.500 (-20 °C)	6440 (-25°C)
Bombeo a bajas Temperaturas	MIL-PRF-2104			
Viscosidad		cP	27.000	27000
Temperatura		°C	-25	-30
Numero básico Total	D2896	mg KOH/g	9.5	9.5
Punto de Fluidez	D6749	°C	-27	-36
Punto de Inflamación	D92	°C	238	244
Ceniza Sulfatada	D874	%	1.0	1.0
Densidad @ 15.6 °C	D4052	Kg/m ³	873.45	870.40
Categoría de Servicio API			CJ4/SN	CJ4/SN

Las características típicas son valores promedio. En la manufactura se pueden encontrar ligeras variaciones las cuales no afectan la calidad del producto, ni el rendimiento.

Presentación: Empaques de 4 x 3.785 l.; baldes de 19 l.; tambores de 208 l.; Granel

Revisado: junio 2026