

ULTRADIESEL 15W40 CK4/SN

Características:

Aceite lubricante Semi-Sintético (Synthetic Blend) ULTRADIESEL CK4 SN para motor, formulado con bases altamente refinadas (GPIII) que le dan características y desempeño de calidad de un aceite Premium, utilizado en motores diésel de avanzada y reciente diseño (bajas emisiones), con sistema de Recirculación de Gases de Escape (EGR), compatible con sistemas de postratamiento de escape que utilizan filtros de partículas (DPF) catalizadores de Oxidación diésel (DOC) y de su reducción catalítica selectiva (SCR). Su exclusiva formulación excede los niveles de calidad API (American Petroleum Institute) para motores diésel y gasolina CK-4/SN, además de los anteriores: CJ, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF y posee las siguientes aprobaciones:

API CK4, SN	MAN M 3275	CUMMINS 20087, 86
ACEA E7-16 (2016)	MTU TYPE 2.1	CAT ECF-3
ACEA E9-16 (2016)	VOLVO VDS-4.5	DEUTZ DQC III-10 LA/18 LA
API FA-4	MACK EO-S-4.5	DETROIT DIESEL DDC 93K222/93K223
API CI-4 PLUS/CJ	RENAULT Truck RLD-3	JASO DHD-2
MB-Approval 228.31	FORD WSS-M2C171-F1	ALLISON TES-439

Usos:

Recomendado principalmente para motores diésel de alta velocidad, de aspiración natural o sobrealimentada que operan en condiciones severas de servicio, utilizados tanto en la industria del transporte comercial (camiones, autobuses), de la construcción y del agro (maquinarias pesadas/agrícolas) como en aplicaciones industriales estacionarias. Diseñados para cualquier tipo de clima, satisface el nivel de calidad API SN para motores a gasolina, se recomienda para la eficiente lubricación de vehículos de cualquier tipo y marca.

Beneficios:

1. Reduce el desgaste de anillos y camisa del cilindro.
2. Están formulados para ser usados con tecnología superior, abarcando rangos de Azufre en el combustible desde nivel muy bajo hasta altos.
3. Protege contra la obstrucción del filtro de partículas.
4. Buena estabilidad térmica (menor oxidación).
5. Menor desgaste del tren de válvulas.
6. No produce taponamiento de filtro de aceite.
7. Disminuye la formación de lodos.
8. Licencia API CK-4/SN numero 2623
9. Certificado Sello de Calidad INEN NTE 2030

Cifras Típicas

Propiedades Físico- Químicas	Método ASTM	Unidades	
Grado de Viscosidad			SAE 15W40
Viscosidad @ 40 °C	D445	mm ² /s (cSt)	104.3
Viscosidad @ 100 °C	D445	mm ² /s (cSt)	14.25
Índice de Viscosidad	D2270		139
Viscosidad Aparente CCS, -20 °C	D5293	cP	5120
Bombeo a bajas Temperaturas -25 °C	MIL-PRF-2104	cP	27.000
Numero básico Total	D2896	mg KOH/g	9.5
Punto de Fluidez	D6749	°C	-24
Punto de Inflamación	D92	°C	230
Ceniza Sulfatada	D874	%	1.0
Densidad @ 15.6 °C	D4052	Kg/m ³	872.98
Categoría de Servicio API			CK4/SN

Las características típicas son valores promedio. En la manufactura se pueden encontrar ligeras variaciones las cuales no afectan la calidad del producto, ni el rendimiento.

Presentación: Empaques de 4 x 3.785 l.; baldes de 19 l.; tambores de 208 l.; Granel

Revisado: junio 2026